


SLE16 Dim-To-Warm

SLE16 Dim-To-Warm

mit Soraa Snap System™



SLE16 Dim-To-Warm - Soraa Light Engine by Buschfeld
COB LED BXRV Dim-To-Warm Ø 9,3 mm

Datenblatt	Spot 15° Snap System	Flood 25°	Flood 36°
1800 - 3000 K Dim-To-Warm	04-465BXRV	04-466BXRV	04-467BXRV

SLE16 BXRV - Ø 50 mm

Soraa Light Engine SLE Dim-To-Warm by buschfeld
allgemeine Produkteigenschaften



Abstrahlwinkel		Spot 15° Snap System	Flood 25°	Flood 36°
Artikelnummern	1800 - 3000 K Dim-To-Warm	04-465BXRV	04-466BXRV	04-467BXRV

SLE 16	BXRV Bridgelux Chip on Board Technologie: 9,3 mm 1800 - 3000 K Dim-To-Warm
Farbwiedergabe	90 CRI (Herstellerangabe)
Soraa Snap System™	Diese Artikel sind mit dem patentierten Snap System von Soraa kompatibel. Passende Filteraufsätze finden Sie im Zubehör der Leuchtmittel.
Punktlichtquellen	Ein ausgefeiltes optisches System ermöglicht ein außergewöhnlich klares Lichtbild bei ultra flacher Bauweise der Linse. Vorteilhaft wenn klar definierte Schatten gewünscht sind (kein Multishadowing wie bei Mehrfachoptiken)
Energieeffizienz Lebensdauer	G Nennlebensdauer nach L70: 35.000 Stunden Garantie: 3 Jahre oder 25.000 Stunden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Kompatibilität	Eine Leuchtenkompatibilität hängt von den thermischen Eigenschaften des Leuchtensystems und von dem Betriebsstrom des eingesetzten LED-Treibers ab. Bei Überschreiten der maximalen Nennwerte für Betriebsparameter erlischt die Garantie, da sich hierdurch die Lebensdauer verkürzt bzw. der COB im Light Engine Modul zerstört werden kann. Die Temperatur am Sockel / Kühlkörper muss an der im Datenblatt angegebenen Stelle gemessen werden. Vor dem Austausch Außenmaße prüfen. Für Standard MR16 Aufnahmen in Leuchten können separat Adapterringe bestellt werden. Nicht empfohlen für geschlossene Leuchten oder Leuchten mit Frontglasabdeckung.
Verwendungszweck und Anwendungen	Vorgesehen für den Einsatz in MR16-kompatiblen Einbau-Downlights, Schienenbeleuchtung und anderen Anwendungen im Innenbereich. Diese Lichtquelle erzeugt mehr als 2 mW/klm UV-Licht und ist nur für Anwendungen mit hoher Farb- und Weißwiedergabe vorgesehen, bei denen das UV-Licht benötigt wird, um optische Aufheller in beleuchteten Objekten zu aktivieren.
Lagerbedingungen Betriebstemperatur	maximale Temperatur 90°C Minimum: -40°C (Umgebung) Typisch: 80-85°C (Lampensockel) Maximum: 85°C (Lampensockel)
Hinweis	Der Benutzer muss sicherstellen, dass der Betriebsstrom und die entsprechende Lampenleistung den Anwendungsanforderungen entsprechen (Lampensockel darf 85°C nicht überschreiten).

Zertifikate / Label



SLE16 BXRV - Ø 50 mm

Soraa Light Engine SLE Dim-To-Warm by buschfeld Farb- und Weißwiedergabe

Exemplarische Angaben für Soraa Light Engine SLE Dim-To-Warm by buschfeld mit 3000 K bei interner Messung der Buschfeld Design GmbH 2023. Viele Light Engines werden mit COBs in 2700 K und 3000 K angeboten, die Artikelnummern finden Sie oben rechts auf den Seiten.

Der Farbwiedergabeindex

CRI R Werte, nur die R1-R8 Werte werden zur Ermittlung des finalen CRI herangezogen

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
3000 K	94,1	94,1	90,9	93,5	92,1	90,7	95,2	89,5	72,8	83,3	92,5	71,5	94,0	93,8	92,6	


TM30 C Werte, 16 gesammelte von 99 C Werten werden herangezogen

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
3000 K	92,9	93,5	87,5	91,1	91,3	92,0	93,2	94,8	94,1	86,1	82,6	87,9	92,9	89,2	90,6	86,4


Farbparameter

Colour temperature CCT	Colour rendering index CRI	Red component CRI R9	Colour fidelity TM30 Rf	Colour gamut TM30 Rg
3000 K	92,5	72,8	90,3	102,1


Farbvektordiagramm



Farbbewertungsmuster



Farbbewertungsmuster



SLE16 BXRV - Ø 50 mm


SLE Dim-To-Warm by buschfeld
Leistungsparameter und Maße

	Spot 15° Snap System
1800 - 3000 K Dim-To-Warm	04-465BXRV

- Genannte Messwerte für 3000 K.

Buschfeld Design bietet viele SLE in 2700 K und 3000 K an.

- BXRV Bridgelux Chip on Board Technologie: 9,3 mm | 1800 - 3000 K Dim-To-Warm
 - 92,5 CRI (Buschfeld Messung)
 - Abstrahlwinkel Spot 15° Snap System
 - ausgestattet mit Soraa Snap System™
- Die Snap System Filter müssen separat bestellt werden.



Artikelnummer	Lichtfarbe [K]	Strahlungswinkel [°]	Feldwinkel [°]	Lichtstrom [lm]	maximale Lichtstärke [Cd]	mind. CRI (Herstellerangabe)	Maximalstrom [mA]	Spannungsbereich [V]	Nennleistungs- aufnahme [W]	Snap System
04-465BXRV	3000	15	28,4	1200	7638	90	360	34-36	12,2	ja / yes

Farbe und natürliches Weiß Betriebstemperatur

Die SLE-Serie bietet eine branchenführende Vollspektrumausgabe, mit CRI >95, R9 >97
Minimum: -40°C (Umgebung)
Typisch: 80-85°C (Lampensockel)
Maximum: 85°C (Lampensockel)

Anwendungen, welche die in diesem Dokument angegebenen Antriebsstrom- und/oder Temperaturmesswerte überschreiten, sind von der Garantie für die Light Engines (SLE) ausgeschlossen. RMAs werden abgelehnt: Umtausch-, Rücknahme- oder Gutschriftgesuche werden nicht angenommen.

SLE16 BXRV - Ø 50 mm


SLE Dim-To-Warm by buschfeld
Maße und Leistungsparameter

	Flood 25°	Flood 36°
1800 - 3000 K Dim-To-Warm	04-466BXRV	04-467BXRV

- Genannte Messwerte für 3000 K.

Buschfeld Design bietet viele SLE in 2700 K und 3000 K an.

- BXRV Bridgelux Chip on Board Technologie: 9,3 mm | 1800 - 3000 K Dim-To-Warm
- 92,5 CRI (Buschfeld Messung)
- Abstrahlwinkel Flood 25°, Flood 36°



Artikelnummer	Lichtfarbe [K]	Strahlungswinkel [°]	Feldwinkel [°]	Lichtstrom [lm]	maximale Lichtstärke [Cd]	mind. CRI (Herstellerangabe)	Maximalstrom [mA]	Spannungsbereich [V]	Nennleistungsaufnahme [W]	Snap System
04-466BXRV	3000	25	45,1	1320	5427	90	360	34-36	12,2	
04-467BXRV	3000	36	57,8	1230	2939	90	360	34-36	12,2	

Farbe und natürliches Weiß Betriebstemperatur

Die SLE-Serie bietet eine branchenführende Vollspektrumausgabe, mit CRI >95, R9 >97
Minimum: -40°C (Umgebung)
Typisch: 80-85°C (Lampensockel)
Maximum: 85°C (Lampensockel)

Anwendungen, welche die in diesem Dokument angegebenen Antriebsstrom- und/oder Temperaturmesswerte überschreiten, sind von der Garantie für die Light Engines (SLE) ausgeschlossen. RMAs werden abgelehnt: Umtausch-, Rücknahme- oder Gutschriftsgesuche werden nicht angenommen.

SLE16 BXRV - Ø 50 mm

Explosionszeichnung


	Spot 15° Snap System	Flood 25°	Flood 36°
1800 - 3000 K Dim-To-Warm	04-465BXRV	04-466BXRV	04-467BXRV

- Genannte Messwerte für 3000 K.

Buschfeld Design bietet viele SLE in 2700 K und 3000 K an.

- BXRV Bridgelux Chip on Board Technologie: 9,3 mm | 1800 - 3000 K Dim-To-Warm
- 92,5 CRI (Buschfeld Messung)
- Abstrahlwinkel Spot 15° Snap System ,Flood 25° , Flood 36°

Spot 15° Snap System



Zwillingslitze

Heatsink

Wärmeleitpad

Cup





Distanzplatte

COB LED
BXRV Dim-To-Warm Ø 9,3 mm

Linse Spot Linse Flood

Haltering

Flood 25° Flood 36°



SLE16 BXRV - Ø 50 mm

SLE Dim-To-Warm by buschfeld
Lichtverteilungskurven

Genannte Messwerte für 3000 K.


3000 K | Spot 15° Snap System

Art.-Nr. 04-465BXRV



h [m]	E [lx]	D [m]
1	7631	0,3
2	1908	0,5
3	848	0,8
4	477	1,1
5	305	1,3

Lichtstrom 1200 lm
Lichtausbeute 99 lm / W
COB Effizienz 112 lm/W @340mA




3000 K | Flood 25°

Art.-Nr. 04-466BXRV



h [m]	E [lx]	D [m]
1	5409	0,4
2	1352	0,9
3	601	1,3
4	338	1,8
5	216	2,2

Lichtstrom 1320 lm
Lichtausbeute 108 lm / W
COB Effizienz 112 lm/W @340mA




3000 K | Flood 36°

Art.-Nr. 04-467BRXV



h [m]	E [lx]	D [m]
1	2938	0,6
2	734	1,3
3	326	1,9
4	184	2,6
5	118	3,2

Lichtstrom 1230 lm
Lichtausbeute 101 lm / W
COB Effizienz 112 lm/W @340mA




[Download IES / LDT](#)



SLE16 BXRV - Ø 50 mm

Schirme




tube50

Leuchterschirm inkl. Befestigung

Farbe	Artikel-Nr.
 alumatt	48-2416 a
 white	48-2416 w
 black	48-2416 b
 bronze	48-2416 c

buschfeld x Soraa Snap System™



Soraa hat das patentierte Snap System™ für seine Lampen mit engen Ausstrahlwinkeln 9°, 10° oder 15° entwickelt. Diese haben einen selbstzentrierenden Magnet zur werkzeuglosen Fixierung verschiedener Filteraufsätze, mit denen sich das Licht lenken und die Farbtemperaturen ändern lassen.

Buschfeld bietet im Produktportfolio die eigenen Light Engine mit Snap System an. All dies bedeutet maximale Flexibilität bis zum Zeitpunkt der Installation der Leuchten und danach.

Soraa Snap System Filter Small auf www.buschfeld.de

<https://tinyurl.com/2estphx>

Datenblatt: Soraa Snap Filter Small

<https://tinyurl.com/2l3djld8>